Модель	ST-IP569E-1M	ST-IP569M-1M	ST-IP569E-1.3M	ST-IP569M-1.3M	ST-IP569M-2M	ST-IP569M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Основной поток:720P, VGA, QVGA; Доп. Поток: VGA, QVGA		Основной поток:960P, VGA, QVGA; Доп. Поток: VGA, QVGA		Основной поток:1080P, VGA, QVGA; Доп. Поток: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps настраиваемая					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	Megapixel 3.6 mm fixed board lens					
ИК светодиоды	1 pcs Dot IR LED					
ИК дистанция	25M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	94(H)*127(D) mm					
Вес	0.32KG					

Модель	ST-IP759E-1M	ST-IP759M-1M	ST-IP759E-1.3M	ST-IP759M-1.3M	ST-IP759E-2M	ST-IP759M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	Megapixel 3.6 mm fixed board lens					
ИК светодиоды	1 pcs Dot IR LED					
ИК дистанция	25M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	80(H)*94(D)mm					
Вес	0.37KG					

Модель	ST-IP762E-1M	ST-IP762M-1M	ST-IP762E-1.3M	ST-IP762M-1.3M	ST-IP762E-2M	ST-IP762M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	Megapixel CS 4 mm mount lens					
ИК светодиоды	1 pcs Dot IR LED					
ИК дистанция	25M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	85(H)*110(D)mm					
Вес	0.9KG					

Модель	ST-IP1025E-1M	ST-IP1025M-1M	ST-IP1025E-1.3M	ST-IP1025M-1.3M	ST-IP1025E-2M	ST-IP1025M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12 mm manual zoom lens					
ИК светодиоды	2pcs Dot IR LED					
ИК дистанция	45M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	263(L) x119(W) x94(H)mm					
Вес	1.2KG					

Модель	ST-IP1019E-1M	ST-IP1019M-1M	ST-IP1019E-1.3M	ST-IP1019M-1.3M	ST-IP1019E-2M	ST-IP1019M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	Megapixel 3.6 mm fixed board lens					
ИК светодиоды	1pcs Dot IR LED					
ИК дистанция	30M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	263(L) x119(W) x94(H)mm					
Вес	1.2KG					

Модель	ST-IP1020E-1M	ST-IP1020M-1M	ST-IP1020E-1.3M	ST-IP1020M-1.3M	ST-IP1020E-2M	ST-IP1020M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12 mm manual zoom lens					
ИК светодиоды	2pcs Dot IR LED					
ИК дистанция	45M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	273(L) x119(W) x99(H)mm					
Вес	1.5KG					

Модель	ST-IP1021E-1M	ST-IP1021M-1M	ST-IP1021E-1.3M	ST-IP1021M-1.3M	ST-IP1021E-2M	ST-IP1021M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	Megapixel CS 8 mm mount lens					
ИК светодиоды	4pcs Dot IR LED					
ИК дистанция	80M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	280(L) x119(W) x102(H)mm					
Вес	1.8KG					

Модель	ST-IP122E-1M	ST-IP122M-1M	ST-IP122E-1.3M	ST-IP122M-1.3M	ST-IP122E-2M	ST-IP122M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12mm Manual zoom lens					
ИК светодиоды	¢ 5X36PCS IR LED					
ИК дистанция	35M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	255(L) x115(W) x90(H)mm					
Вес	1.2KG					

Модель	ST-IP821E-1M	ST-IP821M-1M	ST-IP1821E-1.3M	ST-IP1821M-1.3M	ST-IP821E-2M	ST-IP821M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12mm Manual zoom lens					
ИК светодиоды	¢ 5X42PCS IR LED					
ИК дистанция	35M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	185(L) x97(W) x95(H)mm					
Вес	1.5KG					

Модель	ST-IP115E-1M	ST-IP115M-1M	ST-IP115E-1.3M	ST-IP115M-1.3M	ST-IP115E-2M	ST-IP115M-2M/ ST-IP115MF-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12mm Manual zoom lens					
ИК светодиоды	¢ 5X42PCS IR LED					
ИК дистанция	35M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	263(L) x119(W) x94(H)mm					
Вес	1.5KG					

Модель	ST-IP935E-1M	ST-IP935M-1M	ST-IP935E-1.3M	ST-IP935M-1.3M	ST-IP935E-2M	ST-IP935M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12mm Manual zoom lens					
ИК светодиоды	¢ 5X36PCS IR LED					
ИК дистанция	35M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	241(L) x121(W) x98(H)mm					
Вес	1.5KG					

Модель	ST-IP935W-1M	ST-IP935W-1.3M	ST-IP935W-2M
Камера			
Сенсор	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720	1280*960	1920*1080
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH		
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA
Сжатие видео	H.264		
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable		
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec		
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12mm Manual zoom lens		
ИК светодиоды	¢ 5X36PCS IR LED		
ИК дистанция	35M		
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0		
День/Ночь	IR CUT		
PoE	Optional		
Питание	DC 12V,1A		
Мощность	6.6W, Max, 12W		
Рабочая температура	-20°C~50°C		
Габариты	241(L) x121(W) x98(H)mm		
Вес	1.5KG		

Модель	ST-IP703E-1M	ST-IP703M-1M	ST-IP703E-1.3M	ST-IP703M-1.3M	ST-IP703E-2M	ST-IP703M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12mm lens					
ИК светодиоды	¢ 5X42PCS IR LED					
ИК дистанция	35M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	205(L) x92(W) x89(H)mm					
Вес	1.2KG					

Модель	ST-IP706E-1M	ST-IP706M-1M	ST-IP706E-1.3M	ST-IP706M-1.3M	ST-IP706E-2M	ST-IP706M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12mm varifocal lens					
ИК светодиоды	¢ 5X72PCS IR LED					
ИК дистанция	65M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	260(L) x104(W) x98(H)mm					
Вес	1.6KG					

Модель	ST-IP709E-1M	ST-IP709M-1M	ST-IP709E-1.3M	ST-IP709M-1.3M	ST-IP709E-2M	ST-IP709M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12mm lens					
ИК светодиоды	¢ 5X42PCS IR LED					
ИК дистанция	40M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	78(L) x72(W) x124(H)mm					
Вес	1.2KG					

Модель	ST-IP710E-1M	ST-IP710M-1M	ST-IP710E-1.3M	ST-IP710M-1.3M	ST-IP710E-2M	ST-IP710M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12mm varifocal lens					
ИК светодиоды	¢ 5X72PCS IR LED					
ИК дистанция	65M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	260(L) x104(W) x98(H)mm					
Вес	1.6KG					

Модель	ST-IP809E-1M	ST-IP809M-1M	ST-IP809E-1.3M	ST-IP809M-1.3M	ST-IP809E-2M	ST-IP809M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12mm varifocal lens					
ИК светодиоды	¢ 5X42PCS IR LED					
ИК дистанция	35M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	175(L) x124(W) x83(H)mm					
Вес	1.2KG					

Модель	ST-IP805E-1M	ST-IP805M-1M	ST-IP805E-1.3M	ST-IP805M-1.3M	ST-IP805E-2M	ST-IP805M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12mm varifocal lens					
ИК светодиоды	¢ 5X72PCS IR LED					
ИК дистанция	65M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	260(L) x104(W) x98(H)mm					
Вес	1.6KG					

Модель	ST-IP772E-1M	ST-IP772M-1M	ST-IP772M-1.3M	ST-IP772M-1.3M	ST-IP772E-2M	ST-IP772M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12mm varifocal lens					
ИК светодиоды	¢ 5X42PCS IR LED					
ИК дистанция	40M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	175(L) x94(W) x125(H)mm					
Вес	1.2KG					

Модель	ST-IP715E-1M	ST-IP715M-1M	ST-IP715M-1.3M	ST-IP715M-1.3M	ST-IP715E-2M	ST-IP715M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12mm varifocal lens					
ИК светодиоды	¢ 5X72PCS IR LED					
ИК дистанция	65M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	260(L) x104(W) x98(H)mm					
Вес	1.6KG					

Модель	ST-IP116E-1M	ST-IP116M-1M	ST-IP116E-1.3M	ST-IP116M-1.3M	ST-IP116E-2M	ST-IP116M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12mm varifocal lens					
ИК светодиоды	¢ 5X42PCS IR LED					
ИК дистанция	40M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	175(L) x94(W) x125(H)mm					
Вес	1.2KG					

Модель	ST-IP118E-1M	ST-IP118M-1M	ST-IP118E-1.3M	ST-IP118M-1.3M	ST-IP118E-2M	ST-IP118M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12mm varifocal lens					
ИК светодиоды	¢ 5X72PCS IR LED					
ИК дистанция	65M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	260(L) x104(W) x98(H)mm					
Вес	1.6KG					

Модель	ST-IP121E-1M	ST-IP121M-1M	ST-IP121E-1.3M	ST-IP121M-1.3M	ST-IP121E-2M	ST-IP121M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12mm varifocal lens					
ИК светодиоды	¢ 5X42PCS IR LED					
ИК дистанция	40M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	175(L) x124(W) x83(H)mm					
Вес	1.2KG					

Модель	ST-IP712E-1M	ST-IP712M-1M	ST-IP712E-1.3M	ST-IP712M-1.3M	ST-IP712E-2M	ST-IP712M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12mm varifocal lens					
ИК светодиоды	¢ 5X42PCS IR LED					
ИК дистанция	40M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					

Модель	ST-IP702E-1M	ST-IP702M-1M	ST-IP702E-1.3M	ST-IP702M-1.3M	ST-IP702E-2M	ST-IP702M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12mm varifocal lens					
ИК светодиоды	¢ 5X42PCS IR LED					
ИК дистанция	35M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	320(L) x111(W) x109(H)mm					
Вес	1.8KG					

Модель	ST-IP713E-1M	ST-IP713M-1M	ST-IP713E-1.3M	ST-IP713M-1.3M	ST-IP713E-2M	ST-IP713M-2M
Камера						
Image Sensor	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Pixel	1280*720		1280*960		1920*1080	
Frame Rate	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Resolution	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Video Compresssion	H.264					
Code Rate	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Min.Illumination	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Shutter Speed	1/25~1/100,000Sec					
Lens	3.0 Megapixel 2.8-12mm varifocal lens					
IR LED	¢ 5X42PCS IR LED					
IR Range	40M					
Protocol	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
Day/Night	IR CUT					
PoE	Optional					
Power Supply	DC 12V,1A					
Power Capacity	6.6W, Max, 12W					
Operating Temperature	-20°C~50°C					

Модель	ST-IP7010E-1M	ST-IP7010M-1M	ST-IP7010E-1.3M	ST-IP7010M-1.3M	ST-IP7010E-2M	ST-IP7010M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	Megapixel 3.6mm fixed board lens					
ИК светодиоды	¢ 5X30PCS IR LED					
ИК дистанция	30M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	175(W) x124(H) x83(D)mm					
Вес	0.8KG					

Модель	ST-IP7011W-1M	ST-IP7011W-1.3M	ST-IP7011W-2M
Камера			
Сенсор	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720	1280*960	1920*1080
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH		
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA
Сжатие видео	H.264		
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable		
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec		
Объектив	Megapixel 3.6mm fixed board lens		
ИК светодиоды	¢ 5X48PCS IR LED		
ИК дистанция	35M		
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0		
День/Ночь	IR CUT		
PoE	Optional		
Питание	DC 12V,1A		
Мощность	6.6W, Max, 12W		
Рабочая температура	-20°C~50°C		
Габариты	195(L) x84(W) x83(H)mm		
Вес	0.8KG		

Модель	ST-IP815E-1M	ST-IP815M-1M	ST-IP815E-1.3M	ST-IP815M-1.3M	ST-IP815E-2M	ST-IP815M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	Megapixel 3.6mm fixed board lens					
ИК светодиоды	¢ 5X30PCS IR LED					
ИК дистанция	25M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	142(L) x65(W) x63(H)mm					
Вес	0.6KG					

Модель	ST-IP128E-1M	ST-IP128M-1M	ST-IP128E-1.3M	ST-IP128M-1.3M	ST-IP128E-2M	ST-IP128M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	Megapixel 3.6mm fixed board lens					
ИК светодиоды	¢ 5X30PCS IR LED					
ИК дистанция	25M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	256(L) x88(W) x77(H)mm					
Вес	0.8KG					

Модель	ST-IP7013E-1M	ST-IP7013M-1M	ST-IP7013E-1.3M	ST-IP7013M-1.3M	ST-IP7013E-2M	ST-IP7013M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	Megapixel 3.6mm fixed board lens					
ИК светодиоды	¢ 5X36PCS IR LED					
ИК дистанция	30M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	256mm*88mm*77mm					
Вес	0.95KG					

Модель	ST-IP7012E-1M	ST-IP7012M-1M	ST-IP7012E-1.3M	ST-IP7012M-1.3M	ST-IP7012E-2M	ST-IP7012M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 6mm CS lens					
ИК светодиоды	¢ 5X42PCS IR LED					
ИК дистанция	30M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	197.5(L) x73(W) x83(H)mm					
Вес	1KG					

Модель	ST-IP7018E-1M	ST-IP7018M-1M	ST-IP7018M-1.3M	ST-IP7012M-1.3M	ST-IP7018E-2M	ST-IP7018M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	Megapixel 6mm fixed board lens					
ИК светодиоды	¢ 5X36PCS IR LED					
ИК дистанция	25M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	171(L) x74(W) x124H)mm					
Вес	1KG					

Модель	ST-IP101E-1M	ST-IP101M-1M	ST-IP101E-1.3M	ST-IP101M-1.3M	ST-IP101E-2M	ST-IP101M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	Megapixel 6mm fixed board lens					
ИК светодиоды	¢ 5X30PCS IR LED					
ИК дистанция	25M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	175(L) x85(W) x99(H)mm					
Вес	0.8KG					

Модель	ST-IP760E-1M	ST-IP760M-1M	ST-IP760E-1.3M	ST-IP760M-1.3M	ST-IP760E-2M	ST-IP760M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12mm varifocal lens					
ИК светодиоды	¢ 5X36PCS IR LED					
ИК дистанция	35M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					

Модель	ST-IP761E-1M	ST-IP761M-1M	ST-IP761E-1.3M	ST-IP761M-1.3M	ST-IP761E-2M	ST-IP761M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12mm varifocal lens					
ИК светодиоды	¢ 5X30PCS IR LED					
ИК дистанция	30M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	98(H)*148(D)mm					
Вес	0.96KG					

Модель	ST-IP716E-1M	ST-IP716M-1M	ST-IP716E-1.3M	ST-IP716M-1.3M	ST-IP716E-2M	ST-IP716M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12mm varifocal lens					
ИК светодиоды	¢ 5X30PCS IR LED					
ИК дистанция	30M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	98(H)*148(D)mm					
Вес	0.96KG					

Модель	ST-IP717E-1M	ST-IP717M-1M	ST-IP717E-1.3M	ST-IP717M-1.3M	ST-IP717E-2M	ST-IP717M-2M
Камера						
Image Sensor	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Pixel	1280*720		1280*960		1920*1080	
Frame Rate	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Resolution	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Video Compresssion	H.264					
Code Rate	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Min.Illumination	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Shutter Speed	1/25~1/100,000Sec					
Lens	3.0 Megapixel 2.8-12mm varifocal lens					
IR LED	¢ 5X30PCS IR LED					
IR Range	30M					
Protocol	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
Day/Night	IR CUT					
PoE	Optional					
Power Supply	DC 12V,1A					
Power Capacity	6.6W, Max, 12W					
Operating Temperature	-20°C~50°C					

Модель	ST-IP718E-1M	ST-IP718M-1M	ST-IP718M-1.3M	ST-IP716M-1.3M	ST-IP718E-2M	ST-IP718M-2M
Камера						
Image Sensor	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Pixel	1280*720		1280*960		1920*1080	
Frame Rate	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Resolution	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Video Compresssion	H.264					
Code Rate	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Min.Illumination	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Shutter Speed	1/25~1/100,000Sec					
Lens	3.0 Megapixel 2.8-12mm varifocal lens					
IR LED	¢ 5X30PCS IR LED					
IR Range	35M					
Protocol	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
Day/Night	IR CUT					
PoE	Optional					
Power Supply	DC 12V,1A					
Power Capacity	6.6W, Max, 12W					
Operating Temperature	-20°C~50°C					

Модель	ST-IP557E-1M	ST-IP557M-1M	ST-IP557E-1.3M	ST-IP557M-1.3M	ST-IP557E-2M	ST-IP557M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	Megapixel 3.6 mm fixed board lens					
ИК светодиоды	¢ 5X48PCS IR LED					
ИК дистанция	35M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	91(H)*127(D) mm					
Вес	0.28KG					

Модель	ST-IP758E-1M	ST-IP758M-1M	ST-IP758E-1.3M	ST-IP758M-1.3M	ST-IP758E-2M	ST-IP758M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	Megapixel 3.6 mm fixed board lens					
ИК светодиоды	¢ 5X24PCS IR LED					
ИК дистанция	20M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	80(H)*94(D)mm					
Вес	0.37KG					

Модель	ST-IP566E-1M	ST-IP566M-1M	ST-IP566E-1.3M	ST-IP566M-1.3M	ST-IP566E-2M	ST-IP566M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	Megapixel 4 mm CS mount lens					
ИК светодиоды	¢5X30PCS IR LED					
ИК дистанция	30M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	94(H)*127(D) mm					
Вес	0.35KG					

Модель	ST-IP558E-1M	ST-IP558M-1M	ST-IP558E-1.3M	ST-IP558M-1.3M	ST-IP558E-2M	ST-IP558M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	Megapixel 3.6 mm fixed board lens					
ИК светодиоды	¢ 5X22PCS IR LED					
ИК дистанция	20M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	94(H)*127(D) mm					
Вес	0.35KG					

Модель	ST-IP556E-1M	ST-IP556M-1M	ST-IP556E-1.3M	ST-IP556M-1.3M	ST-IP556E-2M	ST-IP556M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	Megapixel 4 mm fixed CS mount lens					
ИК светодиоды	¢ 5X30PCS IR LED					
ИК дистанция	30M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	94(H)*127(D) mm					
Вес	0.35KG					

Модель	ST-IP568E-1M	ST-IP568M-1M	ST-IP568E-1.3M	ST-IP568M-1.3M	ST-IP568E-2M	ST-IP568M-2M
Камера						
Сенсор	HS3518E+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518C+1/4" OV9712 1M CMOS sensor/30FPS 720P	HS3518E+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3518C+1/3" Aptina AR0130 super low Lux , 30FPS 960P	HS3516C+ov2715 sensor	HS3516C+1/2.7" Sony CMOS IMX 222 sensor
Пиксели	1280*720		1280*960		1920*1080	
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH					
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:960P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA		Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	
Сжатие видео	H.264					
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable					
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR		0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec					
Объектив	Megapixel 4 mm CS mount lens					
ИК светодиоды	¢ 5X30PCS IR LED					
ИК дистанция	30M					
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0					
День/Ночь	IR CUT					
PoE	Optional					
Питание	DC 12V,1A					
Мощность	6.6W, Max, 12W					
Рабочая температура	-20°C~50°C					
Габариты	94(H)*127(D) mm					
Вес	0.35KG					

Модель	ST-IP129M-5M	ST-IP129M-3M
Камера		
Сенсор	TI368+ 1/2.5-inch 5.0 Megapixel TI 9P006 CMOS 5.0M CMOS sensor	TI368+ 1/3-inch 3.0 Megapixel TI0330 CMOS 3.0M CMOS sensor
Пиксели	5MP:2592*1920,@10FPS, 3MP:2048*1536@17fps 2MP:1920*1080@30fps 720P:1280*720@30fps	3MP:2048*1536@17fps 2MP:1920*1080@30fps 720P:1280*720@30fps
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH	
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA
Сжатие видео	H.264	
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable	
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR / 0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec	
Объектив	3.0 Megapixel 9-22 lens	
ИК светодиоды	¢ 5X72PCS IR LED	
ИК дистанция	70M	
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0	
День/Ночь	IR CUT	
PoE	Optional	
Питание	DC 12V,1A	
Мощность	6.6W, Max, 12W	
Рабочая температура	-20°C~50°C	

Модель	ST-IP126M-5M	ST-IP126M-3M
Камера		
Сенсор	TI368+ 1/2.5-inch 5.0 Megapixel TI 9P006 CMOS 5.0M CMOS sensor	TI368+ 1/3-inch 3.0 Megapixel TI0330 CMOS 3.0M CMOS sensor
Пиксели	5MP:2592*1920,@10FPS, 3MP:2048*1536@17fps 2MP:1920*1080@30fps 720P:1280*720@30fps	3MP:2048*1536@17fps 2MP:1920*1080@30fps 720P:1280*720@30fps
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH	
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA
Сжатие видео	H.264	
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable	
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR / 0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec	
Объектив	3.0 Megapixel 9-22 lens	
ИК светодиоды	¢5X72PCS IR LED	
ИК дистанция	70M	
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0	
День/Ночь	IR CUT	
PoE	Optional	
Питание	DC 12V,1A	
Мощность	6.6W, Max, 12W	
Рабочая температура	-20°C~50°C	

Модель	ST-IP127M-5M	ST-IP127M-3M
Камера		
Сенсор	TI368+ 1/2.5-inch 5.0 Megapixel TI 9P006 CMOS 5.0M CMOS sensor	TI368+ 1/3-inch 3.0 Megapixel TI0330 CMOS 3.0M CMOS sensor
Пиксели	5MP:2592*1920,@10FPS, 3MP:2048*1536@17fps 2MP:1920*1080@30fps 720P:1280*720@30fps	3MP:2048*1536@17fps 2MP:1920*1080@30fps 720P:1280*720@30fps
Кадров/с	NTSC:30fps/CH PAL:25fps/CH	
Разрешение	Main stream:720P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA	Main stream:1080P, VGA, QVGA; Sub srteam: VGA, QVGA
Сжатие видео	H.264	
Скорость потока видео	32Kbps~8Mbps Adjustable	
Мин. Освещенность	0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR / 0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX with IR
Скорость затвора	1/25~1/100,000Sec	
Объектив	3.0 Megapixel 2.8-12 lens	
ИК светодиоды	¢ 5X30PCS IR LED	
ИК дистанция	35M	
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,WIFI,ONVIF2.0	
День/Ночь	IR CUT	
PoE	Optional	
Питание	DC 12V,1A	
Мощность	6.6W, Max, 12W	
Рабочая температура	-20°C~50°C	